



Macro Túnel **Sombra**

Película coextruida de polietileno que garantiza un porcentaje de sombra uniforme, con excelentes propiedades mecánicas y de duración a la intemperie. Proporciona estabilidad a cambios de temperatura y contribuye a disminuir la intensidad de radiación solar y altas temperaturas durante periodos cálidos.

Nuestra formulación exclusiva AGROWEB.MX adiciona antioxidantes y protectores UV de calidad internacional que brindan el mejor desempeño en el mercado, sin perder los atributos ofrecidos en el producto, desde el primer día de su uso.

Es tal la calidad del producto que nuestra **Garantía por Escrito**, supera en mucho, las opciones del mercado, respecto de su resistencia en los límites permitidos de azufre y cloro en ppm.

Beneficios



Propiedades



DURACIÓN

AZUFRE	3000 PPM
CLORO	150 PPM
HIERRO	50 PPM
VIDA ÚTIL ESTIMADA	24 MESES

CARACTERÍSTICAS

ANCHO	7.30	7.90	8.50
CALIBRE	600		

MECÁNICAS

ESPESOR	6	
RESISTENCIA AL IMPACTO	550	ASTM D 1709

RESISTENCIA AL RASGADO

DIRECCIÓN MÁQUINA	650	ASM D 1922
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	850	ASM D 1922

RESISTENCIA A LA ROTURA

DIRECCIÓN MÁQUINA	18	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	18	ASTM D 882

ELONGACIÓN A LA ROTURA

DIRECCIÓN MÁQUINA	800	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	1000	ASTM D 882

ÓPTICAS

TRANSMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	70% ± 5	CC-2-4
SOMBRA NOMINAL	25%	
TERMICIDAD	>50%	CC1-1-3
DISPERSIÓN DE LUZ VISIBLE	>80%	CC-2-4
TRANSMISIÓN DE LUZ UV	MÁXIMO 3%	CC-2-4

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

55 8920 **AGRO**

2 4 7 6